



# LUXPERTEN



Profil LED  
**LPinSI**

[www.luxperten.com](http://www.luxperten.com)



# LUXPERTEN

	white (lacquered) / weiß (lackiert)	silver (anodized) / silber (eloxiert)
		
Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm	
LED strip width / LED-Streifen Breite	2 × 12 mm	
Application / Anwendungsbereich	recessed architectural profile – to be used in ceilings and walls in the milled groove / Architektonisches Einlegeprofil – für Decken und Wände in gefräster Öffnung	

## Covers / Abdeckungen







Dimensions / Abmessungen (mm): 1000, 2020, 3000

transparent / transparent	frozen / frostweiß	milky / milchweiß	frosted / frosted	milky frosted / milchig gefroren
<b>DOUBLE</b>				
				
☼ PMMA 93%	☼ PMMA 79%	☼ PMMA 50%	☼ PMMA 85%	☼ PMMA 82%

## End caps for LED profile LPinSI (aluminum and plastic)

Endkappen für LED-Profil LPinSI (Aluminium und Kunststoff)

With a hole / mit Öffnung	
white / weiß	silver / silber
	

mounting springs / Montagefedern	straight connector / gerader Verbinder	angular connector 90° / Flacher Winkelverbinder 90°	angular connector 90° / Quer Winkelverbinder 90°	angular connector 120° / Flacher Winkelverbinder 120°	contactless switch / kontaktloser Schalter
					

Maximum dissipated power of LED light sources / Maximale zerstreute Stärke von LED-Lichtquellen

for temperature profile / für Profiltemperatur 55 °C	for temperature profile / für Profiltemperatur 65 °C
28 W	37,8 W